

















Marktübersicht Austauschheizkörper.

Hersteller	AFG Arbonia-Forster-Riesa GmbH	August Brötje GmbH	BEMM GmbH			Bosch Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland	Bosch Thermotechnik GmbH, Junkers Deutschland	Dia-therm Heizkörper-Werk GmbH & Co. KG	ECA Germany GmbH	Kermi GmbH			
													
Technische Daten	Bagnotherm Flex	Cambiotherm	RetroProfil	Badheizkörper Rono S	Panelheizwand Pawa H und V	Logatrend A-Profil	AT-Profil	Carat	EuroNorm	ECA-Austauschheizkörper	Basic-D		
Erhältliche Heizkörpervarianten													
Flachheizkörper:			•				•	•	•	•			
Röhrenheizkörper:		•		• (Badheizkörper)									
Designheizkörper:	•							•			•		
Heizwände:					•								
Farbpalette:	Standard Verkehrsweiß RAL 9016, Verchromt, Arbonia Sonderfarben „New Inspirations“. Viele weitere RAL-, Sanitär und Wunschfarben	Standard Verkehrsweiß RAL 9016, Arbonia Sonderfarben „New Inspirations“. Viele weitere RAL-, Sanitär und Wunschfarben	RAL 9016	RAL-, NCS-, Sanitärfarben lieferbar	RAL-, NCS-, Sanitärfarben lieferbar	Standard Verkehrsweiß (RAL 9016) auf Wunsch in sämtlichen RAL-Farben	Sämtliche RAL-Farben lieferbar	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9010	Standard weiß RAL 9016, auf Wunsch in sämtlichen RAL-Classic-Farben + Kermi Farbkonzept		
Leistung / Größen													
Einlagig, zweilagig, dreilagig:	Einlagig	2- bis 6-Säuler	Alle Varianten erhältlich	Einlagig, geringe Bautiefe 30 mm	Ein- und zweilagig, mit/ohne Lamellen			Zweilagig, dreilagig	Zweilagig, dreilagig	Einlagig, zweilagig, dreilagig	Zweilagig, dreilagig	Zweilagig, dreilagig	Einlagig
Länge x Höhe (von ... bis):	4 Bauhöhen: 726, 1144, 1486 und 1790 mm 6 Baulängen: 450 bis 900 mm	7 Bauhöhen: 270 bis 1070 mm 28 Baulängen: 6 bis 60 Glieder, 270 bis 2700 mm	400 bis 3000 x 400 mm; 400 bis 3000 x 552 mm; 400 bis 3000 x 952 mm	BL: 350 bis 1200 mm BH: 654 bis 1806 mm	BL: 140 bis 5000 mm BH: 140 bis 2400 mm			400 x 400 mm bis 3000 x 950 mm	Längen: 400 bis 3000 mm Höhe: 550 mm	400 bis 3000 mm Länge; 250, 400, 550, 950 mm Bauhöhe	400 bis 3000 mm Länge; 400, 550, 950 mm Bauhöhe	Höhe 550 mm; Länge 400 bis 2000 mm	Bauhöhen: 804, 1172, 1448, 1770 mm Baulängen: 450, 599, 749, 899 mm
Anschlüsse													
Seitlich (links, rechts):	Gleichseitig 1/2"	Gleich- oder wechselseitig 3/8", 1/2", 3/4", 1"	•	• Unten nach Wahl	• Unten			•	•	•	•	•	•
Verfügbare Nabenabstände													
350 mm	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
500 mm	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
900 mm	•	•	•	•	•			•	• mit Adapter Nr. 1418	•	•	•	•
Oder andere	Variabel: min. 200 mm; max. Bauhöhe abzüglich 80 mm	200, 300, 600, 1000 mm		Beliebige Maße nach Kundenwunsch	Beliebige Maße nach Kundenwunsch					200 mm			Beliebige Maße nach Kundenwunsch
Befestigung													
Art der Befestigung:	Montageset im Lieferumfang enthalten	Bohr-, Wand- und Standkonsolen	Bohr- und Standkonsolen	Metall-Wandkonsolen	Metall-Wandkonsolen			Bohrkonsole, Schnellkonsole, Standkonsole	Bohr- und Standkonsolen	Bohr- und Standkonsolen	Bohr- und Standkonsolen	Bohr- und Standkonsolen Oder Befestigungswinkel	Montageset (im Lieferumfang enthalten)
Variabler Wandabstand möglich:	42 bis 65 mm	•	•	•	•			•	35 - 85 mm	•	•	•	•
Anmerkungen/ Besonderheiten	- Diverse Accessoires (Handtuchhalter/-bügel, Ablage etc.) lieferbar - Elektroheizsätze für Elektro-Zusatzbetrieb lieferbar - Sonderabmessung auf Anfrage lieferbar - Auch in Hochdruck-Ausführung (16 bar) möglich - Raumteiler Bagnotherm Split	Weitere Bauhöhen (Nabenabstände) auf Anfrage lieferbar		Sonderzubehör für seitlichen Anschluss (variabler Wandabstand) im Lieferumfang. Accessoires verchromt oder farbig verfügbar. Sonderausführung als Rondo 3x DIN mit 4 Anschlüssen seitlich für N: 500, 900, 1000	Handtuchhalter verchromt lieferbar. Pawa Horizontal Anschlüsse beliebig seitlich. Pawa Vertikal N = BH - 30 mm			Bauhöhe 950 mm als Set aus Ventilkompakt-Heizkörper und DIN-Adapter. Nabenabstand 600 mm ebenfalls so mit DIN-Adapter realisierbar		Preisträger Design plus. Lasergeschweißter Planheizkörper mit wasserdurchströmten Front- und Rückplatten	10 bar Betriebsdruck	Lieferumfang: Befestigungswinkel, Blindstopfen, Entlüftungstopfen, Entlüftungsschlüssel beiliegend	Optional als Zubehör sind Handtuchhaken, Handtuchbügel und Handtuchablage in lackierter oder verchromter Oberfläche verfügbar, Elektro-zusatzbetrieb möglich
Internetadresse	www.arbonia.de		www.broetje.de	www.bemm.de				www.buderus.de	www.junkers.com	www.dia-therm.de		www.eca-germany.de	www.kermi.de





Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Tabellen beruhen auf Angaben der Hersteller.

Marktübersicht Austauschheizkörper

Hersteller	Kermi GmbH	Rettig Germany GmbH	Rettig Austria GmbH Marke Vogel & Noot	Rettig Germany GmbH Marke Purmo	VA-Therm Edelstahlheizkörper Gmehling Knapp GbR
					
Technische Daten	Therm X2 Profil-/Plan-K Austauschheizkörper	DELTA Laserline Röhren-radiator	Kontec Modernisierungs-heizkörper	PURMO Plan Compact Modernisierung	Hochleistungsheizkörper aus Edelstahl-rostfrei, Mod. DEKA
Erhältliche Heizkörpervarianten					
Flachheizkörper:	•		•	•	
Röhrenheizkörper:		•			•
Designheizkörper:			•		•
Heizwände:			•		
Farbpalette:	Standard weiß RAL 9016, auf Wunsch in sämtlichen RAL-Classic-Farben + Kermi Farbkonzept	Sämtliche RAL-Farben und diverse Sanitärfarben sowie metallische und strukturierte Oberflächen lieferbar	Sämtliche RAL-Farben lieferbar	Sämtliche RAL-Farben lieferbar	Edelstahl geschliffen/gebürstet oder poliert
Leistung / Größen					
Einlagig, zweilagig, dreilagig:	Einlagig, zweilagig, dreilagig	2- bis 6-säulig	Alle Varianten erhältlich	Alle Varianten erhältlich	Alle Varianten erhältlich
Länge x Höhe (von ... bis):	Bauhöhe: 554, 954 mm Baulänge: 400 bis 3000 mm	Länge ist frei wählbar (50 mm x Gliedanzahl); Höhen von 155 bis 3000 mm	Länge von 500 bis 2400 mm; Höhe 286 mm, 574 mm	Längen 400 bis 3000 mm; Höhen 300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm	300 x 2600 mm bis 800 x 2600 mm
Anschlüsse					
Seitlich (links, rechts):	•	•	•	•	•
Verfügbare Nabenabstände					
350 mm	•	•		•	•
500 mm	•	•	•	•	•
900 mm	•	•		•	•
Oder andere		Frei wählbar (s. Anmerkungen)	200 mm	250, 450, 550, 850 mm	•
Befestigung					
Art der Befestigung:	Bohrkonsolen (im Lieferumfang enthalten)	Winkel-, Bohr- und Regulier-Wandkonsolen sowie Standkonsolen	Bohr- und Standkonsolen	Schnellmontage-, FZ-, Bohr- und Standkonsolen	Bohr- und Standkonsolen
Variabler Wandabstand möglich:	•	Mit Bohr- und Regulier-Wandkonsolen sowie mit Standkonsolen	•	Mit Bohr- und Standkonsolen	•
Anmerkungen/ Besonderheiten	Ideal für alle Wärmezeuger - bis zu 25% kürzere Aufheizzeit des Heizkörpers - bis zu 100% höherer Strahlungsanteil in den Raum - bis zu 11% Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Flachheizkörpern	Individuelle Nabenabstände durch freie, millimetergenaue Wahl der Bauhöhe möglich; Rohre im D-Profil		Kantenbündige Planfront, Laschenbefestigung	Die Heizkörper sind vollständig aus Edelstahl-rostfrei gefertigt und entsprechend robust sowie überdurchschnittlich langlebig.
Internetadresse	www.kermi.de	www.purmo.de	www.vogelundnoot.com	www.purmo.de	www.va-therm.de

Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Tabellen beruhen auf Angaben der Hersteller.

Marktübersicht Austauschheizkörper

Hersteller	VA-Therm Edelstahlheizkörper Gmehling Knapp GbR	Viessmann Deutschland GmbH	Zehnder GmbH
			
Technische Daten	Badheizkörper aus Edelstahl-rostfrei, Mod. EGIN	Tieftemperatur-Heizkörper	Universalheizkörper Standard
Erhältliche Heizkörpervarianten			
Flachheizkörper:		•	•
Röhrenheizkörper:	•		•
Designheizkörper:	•		
Heizwände:			
Farbpalette:	Edelstahl geschliffen/gebürstet oder poliert	RAL 9016 Verkehrsweiß (auf Anfrage sämtliche RAL-Farben lieferbar)	RAL 9016 Verkehrsweiß (auf Anfrage sämtliche RAL-Farben lieferbar)
Leistung / Größen			
Einlagig, zweilagig, dreilagig:	Alle Varianten erhältlich	Siehe Anmerkungen/ Besonderheiten Ideal für Wärmezeuger mit geringen Vorlauftemperaturen	Einlagig, zweilagig, dreilagig
Länge x Höhe (von ... bis):	300 x 2000 mm bis 1200 x 2000 mm	600 x 500 mm bis 1800 x 500 mm	400 x 550 mm bis 3000 x 550 mm
Anschlüsse			
Seitlich (links, rechts):	•	Wahlweise links, rechts oder von unten	Drehbar und wahlweise links, rechts oder von unten
Verfügbare Nabenabstände			
350 mm	•		•
500 mm	•		•
900 mm	•		•
Oder andere	•	50 mm	250 mm
Befestigung			
Art der Befestigung:	Bohr- und Standkonsolen	Wandkonsolen	Schnellmontage-Set mit Federkonsolen, Bohrkonsolen, Standkonsolen
Variabler Wandabstand möglich:	•		•
Anmerkungen/ Besonderheiten	Die Heizkörper sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und somit optimal für Badezimmer geeignet da sie nicht rosten	Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher mit elektronisch geregelten Axialventilatoren, Dynamik Boost Effekt (DBE-Technologie)	Mit integrierter Ventilgarnitur für den universellen Anschluss als Kompakt- oder Ventilheizkörper und Austauschheizkörper (Nabenabstand entspricht DIN-Radiatoren), mit 5 Anschlussmuffen R1/2
Internetadresse	www.va-therm.de	www.viessmann.de	www.zehnder-systems.de

Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Tabellen beruhen auf Angaben der Hersteller.