


Marktübersicht: Austauschheizkörper.

Hersteller	Arbonia-Riesa GmbH		August Brötje GmbH	BEMM GmbH			COSMO GmbH		Muhr Metalltechnik GmbH + Co. KG	ECA Germany GmbH	Kermi GmbH	
												
Produktname	Bagnotherm Flex	Cambiotherm	RetroProfil	Badheizkörper Rondo S	Paneelheizwand Pawa H und V		Plan Kompakt Modernisierungsheizkörper	Design Modernisierungsheizkörper Modell Wien	Carat	ECA-Austauschheizkörper	Casteo D	therm x2 Profil-K / Plan-K / Line-K Austausch
Erhältliche Heizkörpervarianten												
Flachheizkörper			●				●		●	●		●
Röhrenheizkörper		●		● (Badheizkörper)								
Designheizkörper	●							●	●		●	
Heizwände					●							
Farbpalette	Standard Verkehrsweiß RAL 9016, verchromt, Arbonia Sonderfarben „New Inspirations“. Viele weitere RAL-, Sanitär- und Wunschfarben	Standard Verkehrsweiß RAL 9016, Arbonia Sonderfarben „New Inspirations“. Viele weitere RAL-, Sanitär- und Wunschfarben	RAL 9016	RAL-, NCS-, Sanitärfarben lieferbar	RAL-, NCS-, Sanitärfarben lieferbar		Über 70 verschiedene Farben gemäß aktueller Farbtabelle		RAL 9016	RAL 9010	Serienfarbe Weiß RAL 9016, in allen RAL-Classic-, vielen Sanitärfarben, Kermi Sondereditionen, erhältlich	Standard Weiß RAL 9016, auf Wunsch in sämtlichen RAL-Classic-Farben + Kermi Farbkonzept.
Leistung / Größen												
Einlagig, zweilagig, dreilagig:	Einlagig	2– bis 6-Säuler	Alle Varianten erhältlich	Einlagig, geringe Bautiefe 30 mm	Ein- und zweilagig, mit/ ohne Lamellen		Zwei- und dreilagig	Einlagig	Einlagig, zweilagig, dreilagig	Zweilagig, dreilagig	Einlagig	Zweilagig, dreilagig
Länge x Höhe (von ... bis)	4 Bauhöhen: 726, 1144, 1486 und 1790 mm 6 Baulängen: 450 bis 900 mm	7 Bauhöhen: 270 bis 1070 mm Baulängen: 6 bis 60 Glieder, 270 bis 2700 mm	400 bis 3000 x 400 mm; 400 bis 3000 x 552 mm; 400 bis 3000 x 952 mm	BL: 350 bis 1200 mm BH: 654 bis 1806 mm	BL: 140 bis 5000 mm BH: 140 bis 2200 mm		19 Baulängen: von 400 – 3000 mm 2 Bauhöhen: 554 und 954 mm	2 Baubreiten: 500 und 600 mm 2 Bauhöhen: 1200 und 1800 mm	400 bis 3000 mm Länge; 250, 400, 550, 950 mm Bauhöhe	Höhe 550 mm; Länge 400 bis 2200 mm	Bauhöhen: 987 – 1809 mm Baulängen: 500 – 750 mm	Bauhöhe: 554, 954 mm Baulänge: 400 bis 3000 mm
Anschlüsse												
Seitlich (links, rechts)		3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“	●	● Unten nach Wahl	● Unten		4 x 1/2“ seitlich	2 x 1/2“ seitlich 2 x 1/2“ unten	●	●	●	●
Verfügbare Nabenabstände												
350 mm	●	●	●	●	●				●			
500 mm	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
900 mm	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●
Oder andere	Beliebige Maße nach Kundenwunsch	200, 300, 600, 1000 mm und beliebige Maße nach Kundenwunsch		Beliebige Maße nach Kundenwunsch	Beliebige Maße nach Kundenwunsch			●	200 mm		Beliebige Maße nach Kundenwunsch	
Befestigung												
Art der Befestigung	Montageset im Lieferumfang enthalten	Bohr-, Wand- und Standkonsolen, Raumteiler	Bohr- und Standkonsolen	Metall-Wandkonsolen	Metall-Wandkonsolen		Laschenbefestigung	Aufgeschweißte Befestigungsfüße, Montageset im Lieferumfang enthalten	Bohr- und Standkonsolen	Bohr- und Standkonsolen oder Befestigungswinkel	Befestigungsset beige (Anforderungsklassen 1 + 2, 3 auf Anfrage)	Bohrkonsolen (im Lieferumfang enthalten), Wand- und Standkonsolen
Variabler Wandabstand möglich	42 bis 65 mm	●	●	●	●		In Abhängigkeit der verwendeten Befestigungskonsole	Ja, mit Distanzring-Sets noch flexibler	●	●	●	●
Anmerkungen/ Besonderheiten	– Diverse Accessoires (Handtuchhalter/-bügel, Ablage etc.) lieferbar – Elektroheizeinsätze für Elektro-Zusatzbetrieb lieferbar – Sonderabmessung auf Anfrage lieferbar – Auch in Hochdruck-Ausführung (16 bar) möglich	Weitere Bauhöhen (Nabenabstände) auf Anfrage lieferbar		Sonderzubehör für seitlichen Anschluss (variabler Wandabstand) im Lieferumfang. Accessoires verchromt oder farbig verfügbar. Sonderausführung als Rondo 3 x DIN mit 4 Anschlüssen seitlich für N: 500, 900, 1000	Handtuchhalter verchromt lieferbar. Pawa Horizontal Anschlüsse beliebig seitlich. Pawa Vertikal N = BH – 30 mm		Besonders hohe Wärmeleistung, modernes puristisches Design, leicht zu reinigende 1 mm verzinkte Frontpatte	Eleganter Designheizkörper mit hoher Funktionalität und hohem Kundennutzen, in Verbindung mit einem Heizstab auch im Kombibetrieb einsetzbar, in linker und rechter Version erhältlich	Preisträger Design plus. Lasergeschweißter Planheizkörper mit wasserdurchströmten Front- und Rückplatten	Lieferumfang: Befestigungswinkel, Blindstopfen, Entlüftungsstopfen, Entlüftungsschlüssel beiliegend	Elektro-Zusatzbetrieb möglich, zahlreiche Freiräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern; alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe	Ideal für alle Wärmeerzeuger, lückenloses Vollsortiment bezügl. Typen / Baugrößen, durch die patentierte x2 Technologie bis zu 11 % Energieeinsparung – bei mehr Behaglichkeit und kürzerer Aufheizzeit des Heizkörpers.
Internetadresse	www.arbonia.de		www.broetje.de	www.bemm.de			www.cosmo-info.de		www.heizkörper.de	www.eca-germany.de	www.kermi.de	

Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Tabellen beruhen auf Angaben der Hersteller. Alle Angaben ohne Gewähr.

Marktübersicht: Austauschheizkörper.

Hersteller	Rettig Germany GmbH Marke Purmo			VA-Therm KG			Viessmann Deutschland GmbH	Zehnder Group Deutschland GmbH	
									
Produktname	Delta Laserline Modernisierung	Purmo Compact Modernisierung	Purmo Plan Compact Modernisierung	Hochleistungsheizkörper aus Edelstahl-rostfrei, Mod. DEKA	Badheizkörper aus Edelstahl-rostfrei, Mod. EGIN		Carat Planheizkörper	Zehnder Zmart Flex	Zehnder Metropolitan Spa
Erhältliche Heizkörpervarianten									
Flachheizkörper		●	●				●	●	
Röhrenheizkörper	●			●	●				
Designheizkörper				●	●		●		●
Heizwände									
Farbpalette	RAL 91016 Weiß. Andere Sanitär-, metal- lische, strikturierte und RAL-Farben lieferbar.	RAL 9016 Weiß. Andere RAL-Farben lieferbar.	RAL 9016 Weiß. Andere RAL-Farben lieferbar.	Edelstahl geschliffen/ gebürstet oder poliert.	Edelstahl geschliffen/ gebürstet oder poliert		RAL 9016 Sonderfarben auf Anfrage	RAL 9016	Standardmäßig im Farbton RAL 9016, auf Wunsch in Sonderfarbe
Leistung / Größen									
Einlagig, zweilagig, dreilagig	2- bis 6-Säuler	Alle Varianten erhältlich	Alle Varianten erhältlich	Alle Varianten erhältlich	Alle Varianten erhältlich		Einlagig, zweilagig, dreilagig	Zweilagig, dreilagig	Einlagig
Länge x Höhe (von ... bis)	Länge ist frei wählbar (50 mm x Gliedanzahl); Höhen von 155 bis 3000 mm	Längen 400 bis 3000 mm; Höhen 300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm	Längen 400 bis 3000 mm; Höhen 300, 400, 500, 550, 600, 900, 950 mm	300 x 2600 mm bis 800 x 2600 mm	300 x 2000 mm bis 1200 x 2000 mm		400 bis 3000 mm Länge, 250, 400, 550, 950, 1605, 1805 und 2005 mm Bauhöhe	400 - 1800 mm Baulänge x 360 - 900 mm Bauhöhe	400 - 600 mm Baulänge x 80 - 180 mm Bauhöhe
Anschlüsse									
Seitlich (links, rechts)	●	●	●	●	●		●	Flexible 360°-Anschlüsse	●
Verfügbare Nabenabstände									
350 mm	●	●	●	●	●		●	●	●
500 mm	●	●	●	●	●		●	●	●
900 mm	●	●	●	●	●		●	●	●
Oder andere	Frei wählbar (s. Anmerkungen)	250, 450, 550, 850 mm	250, 450, 550, 850 mm	●	●		200 mm	●	●
Befestigung									
Art der Befestigung	Winkel-, Bohr- und Regulier-Wandkonsolen sowie Standkonsolen	Schnellmontage-Set, FZ-Halterung, Bohr- und Standkonsolen	Schnellmontage-Set, FZ-Halterung, Bohr- und Standkonsolen	Bohr- und Standkonsolen	Bohr- und Standkonsolen		Bohr- und Standkonsolen	Verstellbare Wandkonsolen (im Lieferumfang enthalten)	Verstellbare Wandkonsolen (im Lieferumfang enthalten)
Variabler Wandabstand möglich	●	●	●	●	●		●	●	●
Anmerkungen/ Besonderheiten	Individuelle Nabenabstände durch freie, millimetergenaue Wahl der Bauhöhe möglich; Rohre im D-Profil, 10 Jahre Garantie	Ideal für alle Wärme- erzeuger, 100% recyclebar, Laschenbefestigung, 10 Jahre Garantie	Ideal für alle Wärme- erzeuger, 100% recyclebar, Planfront, Laschenbefestigung, 10 Jahre Garantie	Die Heizkörper sind voll- ständig aus Edelstahl- rostfrei gefertigt und entsprechend robust sowie überdurchschnittlich langlebig.	Die Heizkörper sind voll- ständig aus Edelstahl gefertigt und somit optimal für Badezimmer geeignet, da sie nicht rosten		Preisträger Design plus, lasergeschweißter Planheizkörper mit wasserdurchströmten Front- und Rückplatten	Leicht, flexibel, ästhetisch, langlebig, umweltfreund- lich: Zehnder Zmart Flex ist der universale Austausch-Heizkörper – bis zu 63 % leichter im Vergleich zu herkömmli- chen Stahl-Heizkörpern – überzeugt durch flexible Anschlüsse, schnelle Montage, einfaches Handling und eine unschlagbare Ökobilanz	Für jede Austauschsitua- tion das passende Modell, Aussparung ermöglicht das Aufhängen und Wärmen von Handtüchern, angenehme Bedienhöhe des Thermostats bei seitlichen Anschlüssen (barrierefrei)
Internetadresse	www.purmo.de			www.va-therm.de			www.viessmann.de	www.zehnder-systems.de	

Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Tabellen beruhen auf Angaben der Hersteller. Alle Angaben ohne Gewähr.