












Marktübersicht Küchenarmaturen.

Hersteller	Blanco GmbH + Co KG		Dornbracht Deutschland GmbH & Co. KG	Franke Holding AG	
					
Produktname	Blanco Laressa-F	Blanco Avona-S	Sync	Pescara XL	Maris
Im deutschen Markt erhältlich seit	10/2016	10/2015	2015	Ende 2016	Ende 2016
DVGW-Zertifizierung	Beantragt	Beantragt	Nein	Ja	Ja
Produktvarianten	Vorfenster-Armatur, 6,5 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel. Nach vorne zu klappen	Variante: Blanco Avona ohne herausziehbare Schlauchbrause	Spülen-Standarmatur in zwei Designvarianten	Semi-professionelle Spülen-Standarmatur in Variante L und XL (hier gezeigt)	Spülen-Standarmatur
<b>Charakteristik und technische Anschlüsse</b>					
Auslauf (fest, schwenkbar in Grad)	360 Grad schwenkbar, im vorderen Bereich drehbar	190 Grad schwenkbar	360 Grad schwenkbar, optionale Begrenzung 150 Grad	360 Grad schwenkbar	360 Grad schwenkbar
Höhe ab Spültischoberkante (mm)	310 mm	273 mm	420 bzw. 444 mm	550 mm (Ausführung XL) 420 mm (Variante L)	Festauslauf 290 mm, Variante Zugauslauf 295 mm
Ausladung des Auslaufes	197 mm	193 mm	240 mm	235 mm (Ausführung XL) 200 mm (Variante L)	Festauslauf 255 mm, Variante Zugauslauf 281 mm
Ausziehbrause (max. Auszug in mm)	-	500 mm (Avona-S)	Metallbrauseschlauch 1500 mm (geräuschgedämmt durch zusätzl. Gewebeschauch)	-	480 mm
Strahlumstellung Ja/Nein	Nein	Nein	Ja (Laminar- und Brausestrahl)	Ja	Nur für Variante Zugauslauf
Integriertes Absperrventil für WM-/Spülmaschinenanschluss Ja/Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Integrierte Fernbedienung für Ablauf Ja/Nein	Nein	Nein	Nein, aber beckenintegrierte Lösung im Portfolio erhältlich	Nein	Nein
Durchflussmenge l/Min. (bei 3 bar)	11,83 l/Min.	12,6 l/Min. (Avona-S)	10 l/Min.	8,2 l/Min. Normalstrahl bzw. 8,1 l/Min. Brausestrahl (Variante L jew. 8 l/Min.)	Festauslauf: 10,1 l/Min., Zugauslauf: 10,01 l/Min. (Normalstrahl), 5,2 l/Min. (Brausestrahl)
Variante Niederdruck erhältlich Ja/Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Besonderheiten, die bei der Installation zu beachten sind	Flexible Anschluss-Schläuche 3/8" und Schmutzsieb im Lieferumfang. Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit bei Einbau in Edelstahlspülen empfohlen.	Flexible Anschluss-Schläuche 3/8" und Schmutzsieb im Lieferumfang. Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit bei Einbau in Edelstahlspülen empfohlen.	-	-	-
<b>Oberflächen, Ausführungen</b>					
Chrom/Edelstahl	Chrom	Chrom	Chrom	Edelstahl oder Chrom	Edelstahl-Optik und Chrom sowie zehn Chrom- und Fragrant+Farbvarianten
Farboberflächen	-	In Oberfläche Silgranit zehn Farben erhältlich, passend zu den Silgranit-Spülen (Weiß bis Anthrazit)	Platin matt	-	Chrom-Onyx, -Graphit, -steingrau, Chrom Glacier, Chrom Magnolia, Chrom Sahara, Chrom Beige, Chrom Cashmere, Chrom Umbra, Chrom Chocolate
Sonderoberflächen	-	-	Weitere auf Anfrage erhältlich	-	-
Anmerkungen	Zwei Varianten erhältlich: Bedienelement rechts oder links	-	-	-	-
Herstellergewährleistung/ Herstellergarantie	Zwei Jahre	Zwei Jahre	Zwei Jahre	Fünf Jahre (auf das verwendete Material, ausgenommen Verschleiß)	Fünf Jahre (auf das verwendete Material, ausgenommen Verschleiß)
Internetadresse	www.blanco-germany.com/de		www.dornbracht.com/de-de/produkte/kueche	www.franke.com	

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Daten beruhen auf Angaben der Hersteller. Alle Angaben ohne Gewähr.

	Grohe Deutschland Vertriebs GmbH	Hansa Armaturen GmbH	Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH	Ideal Standard GmbH	Kludi GmbH & Co. KG	KWC Deutschland GmbH
						
	<b>Essence Pro</b>	<b>Alessi Sense by Hansa</b>	<b>M7119-H200</b>	<b>Ceraplan III</b>	<b>Zenta</b>	<b>Suno</b>
	K. A.	2/2017	4/2017	2016	2016	2017
	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Beantragt
	Schwenkauslauf-Armatur mit herausziehbarer Dualspülbrause, austauschbare Schläuche für Essence Professional	Spültisch-Elektronik-Armatur (Netzbetrieb), wahlweise mit elektr. Geräteabsperrventil	2-Loch Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf, Bedienelement flexibel zu positionieren	Spültisch-Standarmatur, Varianten für die Wand- und Vorfenstermontage	Nein	Spültisch-Standarmatur mit und ohne Auszugbrause, Variante für Vorfenstermontage
	360 Grad schwenkbar	110 Grad schwenkbar (alternativ 85 oder 60 Grad einstellbar)	Wahlweise 110 Grad / 150 Grad schwenkbar	360 Grad schwenkbar, Variante mit Auszugbrause 120 Grad schwenkbar	Modell mit Auszugbrause 110 Grad schwenkbar (Variante mit Standauslauf 360 Grad schwenkbar)	Je nach Variante 130 Grad, 160 Grad oder 360 Grad schwenkbar
	530 mm	302 mm	320 mm	150 mm (Modell Standauslauf, Variante mit Auszugbrause 144 mm)	250 mm	Je nach Variante 204 bis 304 mm
	240 mm	200 mm	221 mm	211 mm (Modell Standauslauf, Variante mit Auszugbrause 220 mm)	230 mm	225 / 230 mm je nach Variante
	K. A.	-	760 mm	700 mm	700 mm	600 mm
	Ja	Nein	Nein. Select-Knopf am Auslass zum An- und Abstellen des Wassers	Nein	Ja	Ja
	Nein	Ja (optional)	Nein	Nein	Nein	Ja (Modell 10.171.063.000FL)
	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	K. A.	8,2 l/Min.	8 l/Min.	12,5 l/Min. (Modell Standauslauf, Variante mit Spülbrause 9 l/Min.)	8,5 l/Min. Modell mit Auszugbrause (Variante Standauslauf 10,5 l/Min.)	10 bis 12 l/Min. je nach Variante
	Nein	Nein	Nein, Modell ist jedoch für Durchlauferhitzer geeignet	Ja	Nein	Ja
	-	Anschluss mit flexiblen Schläuchen, Netzteil 230 V/50-60 Hz, Betriebsspannung 12 V, Elektrisches Geräteabsperrventil: Anschluss an heißes oder kaltes Wasser möglich	Im Lieferumfang enthalten: sBox für eine leichtgängige, geschützte Schlauchführung im Unterschrank. Zwei Hahnloch-Bohrungen erforderlich	-	-	-
	Chrom/Edelstahl	Chrom	Chrom oder Edelstahl	Chrom	Chrom	Chrom/Edelstahl
	Zehn farbige Schläuche erhältlich (marmor, grau, braun, rot, gelb, grün, orange, blau, pink, lila)	Chrom/Weiß	-	-	Chrom/Schwarz matt Chrom/Weiß matt	-
		Materialwechsel auf Oberseite: Semi-transparentes Touch-Pad mit LED-Leuchtanzeige	Auf Anfrage im AXOR Finish-Plus Service gegen Aufpreis erhältlich	-	-	-
	Oberfläche gebürstet oder hochglänzend poliert demnächst erhältlich, dazu vier Metallfarben	Öffnen/Schließen durch Tipp-Elektronik (auch mit Bedienhebel möglich). Einstellbare Funktionen: Wasserlaufzeit, Reinigungsmodus, Hygienespülung alle 12/24/48/72 Stunden möglich	Bedienelement ist frei platzierbar und steuert Wassertemperatur und Volumen.	-	-	Je nach Variante mit Umstell taste (Änderung des Wasserstrahls), „Jetclean Brausesieb“ für Verhinderung von Verkalkung, „turn-and-clean“ Entkalkung des Brausesiebs, isolierte Heißwasserführung
	Fünf Jahre	Zwei Jahre	Fünf Jahre	Zwei bzw. fünf Jahre, wenn der Handwerker seinem Auftraggeber ebenso fünf Jahre Gewähr leistet	Fünf Jahre	Zwei Jahre
	<a href="http://www.grohe.de">www.grohe.de</a>	<a href="http://www.hansa.com">www.hansa.com</a>	<a href="http://www.hansgrohe.de">www.hansgrohe.de</a>	<a href="http://www.idealstandard.de">www.idealstandard.de</a>	<a href="http://www.kludi.de">www.kludi.de</a>	<a href="http://www.kwc.de">www.kwc.de</a>