

















Marktübersicht „Dusch-WCs“ – Keramik mit integrierter Funktion.

Hersteller	Axent International AG	Duravit AG	Geberit AG	Grohe AG	Laufen Deutschland Roca GmbH	Roca GmbH	TECE GmbH	Villeroy & Boch	Vitra Bad GmbH	Wacor GmbH
										
Produktname	AXENT.ONEPLUS	SensoWash Starck f Plus	AquaClean Mera Comfort	Sensia Arena	Cleanet Navia	In-Wash Inspira	TECEone	ViClean-I 100	V-Care 1.1 Comfort	Mewatec EasyUp Premium
Im deutschen Markt erhältlich seit [MM/JJJJ]	01/2017	12/2019	09/2015	09/2016	04/2019	01/2018	2017	07/2018	09/2019	07/2018
Abmessungen T x B x H [mm]	593 x 370 x 397	575 x 387 x 405	590 x 395 x 380	600 x 375 x 459	580 x 370 x 405	562 x 385 x 250	540 x 358 x 392	595 x 385 x 400	600 x 380 x 405	593 x 384 x 350
Gewicht [kg]	31	32,5	40	47,5	33	31	32	34	43,9	38
Stromanschluss notwendig	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Duschstab/-strahl										
Position variabel einstellbar	●	● (in 5 Stufen)	● (in 5 Stufen)	●	●	●	–	●	●	●
Gesäß- [G], Bidet- [B], Intensivfunktion [I]	G, B	G, B, I	G, B, I	G, B, I	G	G, B	G	G, B, I	G, B	G, B, I
Strahl: pulsierend [P], oszillierend [O], individuell variable Intensität [V]	P, O, V	P, O (=Komfortdusche) und V (in 3 Stufen)	O, V (in 5 Stufen)	P, O, V	O, V	P, O, V	V	P, O, V	P, O, V	P, O, V
Duschintervall, min./max. [s]	0/180	0/120	0/50*(1)	0/120	–	Individuell	Individuell	0/120	0/40	10/180
Volumenstrom [l/Min.]	0,75	0,35 – 0,60	0,40 – 2,00*(2)	0,40 – 0,50	3,50	0,45 – 0,85	bis zu 5	0,5	0,72	0,35
Wassererwärmung: Durchlauferhitzer [D], Tank [T], Warmwasseranschluss [W]	D	D	D u. T (hybrides Warmwassersystem)	D	T	D	W	D	T	T
Wassertemperatur, min./max. [°C]	31/39	32/40	34/40	32/40	5/40	33/39	10/38	30/40	32/40	31/39
Funktionen und Bedienung										
Sitzheizung	●	●	●	–	–	–	–	–	●	–
Temperatur Sitzheizung steuerbar, falls ja: min./max. [°C]	● 29/37	● in 3 Stufen	● in 5 Stufen	–	–	–	–	–	● 32/40	–
Geruchsbeseitigung: Absaugung [A] oder Filter [F]	F	A	F	A, F	–	–	–	–	F	F
Trockengebläse (Föhn): + Temperatur [°C] bzw. wählbare Temperatur, min./max. [°C] + Dauer [s] bzw. einstellbare Dauer, min./max. [s]	30/50 0/180	40/55 0/300	● 5 Stufen	40/55 individuell	–	0/60 (in 4 Stufen) 0/180	–	–	20/50 0/180	35/50 0/180
Orientierungsbeleuchtung	●	●	●	●	–	●	–	–	–	●
Ferienmodus	●	●	●	●	–	–	–	–	●	–
Art der Bedienung: integriert [I], Fernbedienung [F] oder App [A]	I, F, A	F, A	I, F, A	I, F, A	I, A	I, F	I	F, A	I, F	I, F
Nutzerprofile: + speicherbar + max. Anzahl	● 5	● unbegrenzt	● 5 (mit Werkseinstellung)	● 4	● 1 (via App)	–	–	● (per App) unbegrenzt	–	● 2
Hygiene										
Reinigung Duschkopf/-stab	●	● (Vor- und Nachreinigung)	● (Vor- und Nachreinigung)	●	●	●	●	●	● (Duschdüse ist abnehmbar)	●
Desinfektion: thermisch [T] oder chemisch [C]	–	–	–	–	–	–	–	–	C	T
Entkalkungsfunktion	●	●	●	●	●	–	–	–	●	● (optional)
Weitere Angaben										
Passendes Vorwandelement	–	●	●	●	–	–	● (Aufrüstsets für TECE-WC-Module)	●	–	●
Besonderheiten	Spülrandlos; Easy clean u. Silberionen beschichtete Keramik-Glasur; antibakterielle Oberfläche WC-Sitz; antiseptische Edelstahloberfläche des Duschstabs; zus. Reinigungsfunktion Duschstab; optionales Nachtlicht; Energiesparmodus; Benutzererkennung	Sitzesensor; automatisches, berührungsloses Öffnen von Sitz u. Deckel; Soft-closing; spülrandlos; HygieneGlaze; intuitive Menüführung bei Fernbedienung u. App	* (1) bis 50s je nach Druckstufe, sofort wieder startbereit. *(2) Gesäß 1,1 – 2,0 l/Min.; Ladydusche 0,4 – 0,7 l/Min.; separate Bidetdüse; spülrandlos; TurboFlush; berührungslos Soft-opening/-closing; Orientierungslicht; Benutzererkennung	Zwillingsduscharme; reinigungsfreundliche Oberfläche: antibakterielle Glasur; PlasmaCluster Ionentechnologie zur Beseitigung von Keimen u. Bakterien; autom. Öffnen/Schließen des WC-Sitzes u. Deckels	Spülrandlos; Vollkeramikkörper; LED-Signallicht, Schallschutz integriert	Spülrandlos, Benutzererkennung, LED-Nachtlicht, Montagezubehör enthalten	–	Wasserführung mit Direct-Flush; schmutzabweisende Oberfläche CeramicPlus; Harmonic Wave, QuickRelease; Soft-closing; Verwendung von Materialien wie Duroplast u. Quaryl; intuitive Bedienung per App	Einstellbarer Wasserdruck; autom. Öffnen u. Schließen des WC-Deckels; Kinder-Modus; Stummschaltung der Signaltöne; antibakterielle Glasur Vitra Hygiene; Oberflächenveredelung Vitra Clean	Edelstahlduscharm; manuelle oder vollautomatische Düsenreinigung; antibakterielle Oberfläche; Energiesparmodus; wechselbarer Duschkopf; Sprudeldusche (Air+); Soft-closing
Weitere Modelle/Modellreihen im Sortiment	AXENT.ONEPLUS (Stand-WC)	SensoWash Starck f Lite	AquaClean Mera Classic, AquaClean Sela, AquaClean Tuma (Classic, Comfort u. Aufsatz)	Sensia IGS	Cleanet Riva	–	–	–	V-Care 1.1 Basic	Mewatec EasyUp Eco; Mewatec EasyUp Basic
Unverbindliche Preisempfehlung (ohne MwSt.) [Euro]	3600	3650	3411	2443	2290	2319	910	2695	2605	2433
Internetadresse	www.axentbath.eu	pro.duravit.de	www.geberit-aquaclean.de	www.grohe.de	www.cleanet.de	www.de.roca.com	www.tece.de	www.villeroy-boch.com	www.vitra-bad.de	www.mewatec.com

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Daten beruhen auf Angaben der Hersteller bzw. Anbieter. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bilder: Hersteller

Marktübersicht „Dusch-WCs“ – Aufsatz für Keramik des Herstellers.

Hersteller	Duravit AG	Geberit AG	Spannring Dusch-WC Systeme	Toto Europe GmbH	Villeroy & Boch AG	Wacor GmbH
						
Produktname	SensoWash Slim	AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz	spannring kombi A	WASHLET SG 2.0	ViClean-U+	Mewatec Twin
Im deutschen Markt erhältlich seit [MM/JJJJ]	03/2015	04/2017	2015	6/2018	03/2014	07/2019
Passende Keramik(en)	Viu, Vero Air, ME by Starck, P3 Comforts, DuraStyle, Starck 2, Starck 3, Darling New, Happy D.2	AquaClean Tuma, alle Standard-WC-Keramiken	kombi A, aquamano 9500	WC SG (wandhängend)	Subway 2.0 DirectFlush	Mewatec Twin
Abmessungen T x B x H [mm]	540 x 375 x 106 (in Kombination mit DuraStyle)	523 x 360 x 106	585 x 420 x 150 mm	582 x 392 x 134	547 x 392 x 134	520 x 370 x 110
Gewicht [kg]	5,5	6,7	8	6,8	5,6	7
Stromanschluss notwendig	●	●	●	●	●	●
Duschstab/-strahl						
Position variabel einstellbar	● (in 5 Stufen)	● (in 5 Stufen)	●	●	●	●
Gesäß- [G], Bidet- [B], Intensivfunktion [I]	G, B, I	G, B, I	G, B, I	G, B, I	G, B, I	G, B, I
Strahl: pulsierend [P], oszillierend [O], individuell variable Intensität [V]	P, O (= Komfortdusche) und V (in 3 Stufen)	O, V (in 5 Stufen)	P, O, V	P, O, V	P, O, V	P, O, V
Duschintervall, min./max. [s]	0/120	0/50*(1)	60	individuell	0/300	10/180
Volumenstrom [l/Min.]	0,35 - 0,60	0,4 - 0,9*(2)	1,2 (Bidetdusche)	0,27 - 0,43	0,43	0,35
Wassererwärmung: Durchlauferhitzer [D], Tank [T], Warmwasseranschluss [W]	D	D	T (plus Heizpatronen)	D	D	T
Wassertemperatur, min./max. [°C]	32/40	34/40	33/39	30/40	30/40	31/39
Funktionen und Bedienung						
Sitzheizung	-	●	●	●	●	-
Temperatur Sitzheizung steuerbar, falls ja: min./max. [°C]	-	in 5 Stufen	34/42	28/36	28/36	-
Geruchsbeseitigung: Absaugung [A] oder Filter [F]	-	F	A	A, F	F	F
Trockengebläse (Föhn): + Temperatur [°C] bzw. wählbare Temperatur, min./max. [°C] + Dauer [s] bzw. einstellbare Dauer, min./max. [s]	-	● 0/300 (in 5 Stufen)	● (in 5 Stufen) 0/180	● 35/55	● 0/600	-
Orientierungsbeleuchtung	●	-	-	●	●	●
Ferienmodus	Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch	●	●	-	●	-
Art der Bedienung: integriert [I], Fernbedienung [F] oder App [A]	I, F	I, F, A	I, F	I, F	I, F	F
Nutzerprofile: + speicherbar + max. Anzahl	-	● 5 (inkl. Werkseinstellung)	-	● 2	● 2	-
Hygiene						
Reinigung Duschkopf/-stab	● (Vor- und Nachreinigung)	● (Vor- und Nachreinigung; Duschdüse ist abnehmbar)	●	● Vor- und Nachreinigung	●	●
Desinfektion: thermisch [T] oder chemisch [C]	-	-	-	-	-	T
Entkalkungsfunktion	●	●	-	●	-	●
Weitere Angaben						
Passendes Vorwandelement	●	●	-	● (TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten für Dusch-WCs)	●	●
Besonderheiten	Soft-closing; Sitz u. Deckel können mit einem Handgriff abgenommen werden; Fernbedienung: LED-hinterleuchtete Tasten mit Anzeige der Einstellung, intuitive Menüführung	*(1) bis 50s je nach Druckstufe, sofort wieder startbereit. *(2) Gesäß 0,4 - 0,9 l/Min.; Ladydusche 0,4 - 0,7 l/Min. Separate Bidetdüse; TurboFlush; spülrandlos; Soft-opening/-closing; Benutzererkennung	Kombinierbar m. weiteren WC-Keramiken anderer Hersteller	Schmutzabweisende Düse u. Sitz; Ewater+ für WC-Becken und Düse (elektrolytisch aufbereitet, antibakteriell wirkend); CeFIONtect Glasur; Tornado Flush Spülung; PreMist; autom. Öffnen des WC-Deckels	Autom Öffnen u. Schließen des WC-Deckels; Soft-closing; Wasserführung mit DirectFlush; schmutzabweisende Oberfläche CeramicPlus; Energiesparmodus	Edelstahlduscharm; autom. Düsenreinigung; antibakterielle Oberfläche; wechselbarer Duschkopf; Soft-closing; Mewatec Quick Release für WC-Deckel u. -Brille
Weitere Modelle/Modellreihen im Sortiment	Integrierte Modelle SensoWash Starck f	Integrierte Modelle: AquaClean Tuma (Classic u. Comfort), AquaClean Mera (Classic u. Comfort), AquaClean Sela; Aufsatzmodelle: AquaClean Tuma Classic WC-Aufsatz		WASHLET GL 2.0 u. EK 2.0; WASHLET RX u. SX; WASHLET NEOREST EW 2.0 u. AC 2.0	ViClean-L	Wasseranschluss wahlweise links, rechts oder nach unten
Unverbindliche Preisempfehlung (ohne MwSt.) [Euro]	1301	1470	2080	3616 (inkl. WASHLET)	3525 (inkl. WC)	995
Internetadresse	pro.duravit.de	www.geberit-aquaclean.de/tuma	www.dusch-wc.com	de.toto.com	www.villeroy-boch.com	www.mewatec.com

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Daten beruhen auf Angaben der Hersteller bzw. Anbieter. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bilder: Hersteller