

Marktübersicht Dusch-WCs.

Hersteller	Aspen-Bidets Europe Ltd.	Closomat GmbH	Duravit AG	Geberit International AG			Geberit International AG			MZ-PODEX e. K., Inh. Michael Zint	SFA Sanibroy GmbH	Spannring GmbH; Vertrieb Deutschland: Montafon Dusch-WC			
															
Technische Daten	Aspen-Bidets Serie Jasmin	Closomat® Lima „Plus“	SensoWash Starck (Design by Philippe Starck)	AquaClean 4000	AquaClean 5000	AquaClean 5000 plus	AquaClean 8000	AquaClean 8000 plus UP	AquaClean 8000 plus AP	Popodusche	SaniJet	MONTAFON Dusch-WC	MONTAFON Dusch-WC INTEGRAL		
Produktart (Aufsatz/ Komplettsatz)	Aufsatz	Komplett-Set (Wand-Dusch-WC-Anlage)	Aufsatz	Aufsatz			Komplettset			Aufsatz	Komplettset	Aufsatz	Komplettset		
Listenpreis (netto)	668 Euro	4490 Euro	Ab ca. 1270 Euro	590 Euro	1220 Euro	1585 Euro	2210 Euro	4150 Euro	5090 Euro (bodenstehend) bzw. 5610 Euro (wandhängend)	Ab 310,00 Euro	2631,50 Euro	1243,70 Euro	2100 Euro		
Speicher (Volumen, Druck, Leistung Heizpatrone)	0,9 l / 250 W	1,7 l / 900 W	Kein Speicher	0,9 l	1,65 l		2,0 l	2,0 l		1,7 l / 0,9 bis 7 bar / 714 W bis 1309 W	1,3 l / 0,1 bis 0,7 MPa / 600 W	1,2 l / drucklos / 500 W			
Wassertemperaturbereich (Regulierbarkeit)	4-stufig, 35 bis 40°C; Steuerung übernimmt die am Display eingestellte Anpassung (Überhitzungsschutz)	Boiler-Temperatur einstellbar, ca. 36 - 40°C (Sicherheits-Temperaturbegrenzer)	3-stufige Regulierbarkeit 36 bis 40°C	Nein			Bis 39°C (in 1°-Schritten)			Nein	Bis 39°C (in 1°-Schritten)		3-stufig, 34°C, 37°C, 40°C oder kalt	Aus / 34°C / 37°C / 40°C	4-stufig bis max. 40°C
Wasserdurchlaufleistung / Durchflussmengen	K. A.	Bis zu 6l pro Minute	Variabel bis ca. 0,5 l/min	Analdusche: 0,9 bis 1,6 l/min, Ladydusche: keine	Analdusche: 1,7 bis 3,0 l/min, Ladydusche: keine	Analdusche: 1,7 bis 3,0 l/min, Ladydusche: 0,6 bis 2,0 l/min	Analdusche: 2,1 bis 5,5 l/min, Ladydusche: keine	Analdusche: 2,1 bis 5,5 l/min, Ladydusche: 1,4 bis 3,0 l/min		1,1 bis 1,3 l/min	1,2 l/min Waschfunktion, 1,3 l/min Bidetfunktion	1,2 l/min	2,2 l/min		
Föhn (Leistung, Sicherheitsabschaltung)	200 W	350 Watt, mit automatischer Temperaturabsenkung und Sicherheits-Temperaturbegrenzer	4 m/s (Luftgeschwindigkeit) Benutzererkennung	Keiner			20°C bis 45°C, 9,1 m³/h	Keiner			20°C bis 45°C, 12 m³/h	150 bis 170 W, Bimetal-Thermosicherung	270 W, Temperatursensor + Kontrollschalter	250 W	
Lufttemperaturbereich (Regulierbarkeit)	3-stufig, 30 bis 70°C; Steuerung übernimmt die am Display eingestellte Anpassung (Überhitzungsschutz)	Autom. Absenkung von ca. 55 - 30°C (nicht regulierbar)	3-stufig, 40 bis 55°C	Entfällt			20 bis 45°C	Entfällt			20 bis 45°C	5-stufig bis max. 45°C	Aus / 45°C / 55°C / 65°C	5-stufig	
Abluft/Desodorierung (Art, Regulierbarkeit)	Mit Kohlefilter	Umluftprinzip mit Kohlefilter	Keine Geruchsabsaugung	Nein	Ja, 4,4 m³/h		Nein			Ja, 10,0 m³/h		Über Aktivkohlefilter	K. A.	Katalysator, Geruchsabsaugung 3-stufig	
Sitzheizung (ja/nein, Sicherheitsabschaltung)	Ja; Überhitzungsschutz	Nein	Ja, über Thermosensor gegen Überhitzung gesichert	Keine			Keine			Keine		Ja; Thermostat	Ja	Ja	
Farben	Weiß	Weiss, Pergamon, Bahamabeige, Manhattan, Ägäis, Edelweiss	Weiß	Weiß	Weiß, Bahamabeige, Manhattangrau, Pergamon		Weiß	Weiß, Bahamabeige, Manhattangrau, Pergamon		Weiß	Weiß	Weiß	Weiß		
Funktionsarten (normal/intensiv/Bidetfunktion)	Normal / intensiv / Bidetfunktion	Normal-WC und Bidet/ Hygiene-Funktion	Gesäß-, Lady- und Komfortdusche variabel in Position, Intensität und Temperatur	Keine Ladydusche			Ladydusche	Keine Ladydusche			Ladydusche	Analreinigung, Ladydüse, Move, Massage	Normal / Bidetfunktion	Analreinigung, Intensivreinigung, Ladydusche (jeweils Intervall und Oszillierung einstellbar)	
Fernbedienung (ja/nein/Art)	Ja	Optional (drahtlos IR)	Ja, elektronische Fernbedienung mit individuell programmierbaren Benutzerprofilen	Nein			Ja	Nein			Ja	Ja, infrarot	Ja	Ja, infrarot	
Anmerkungen/ Besonderheiten	Hilfsmittelnummer der Krankenkassen	Breites Zubehörangebot für barrierefreie Anwendung bis hin zu Kombination mit WC-Lifter-Anlage	Design von Philippe Starck; Nachtlit, selbstreinigender Duschstab, Energiesparmodus. Dusch-WC-Sitz passend für WC der Serie „Starck 3“, „Starck 2“ und „Darling New“	Alle mehr oder weniger barrierefrei (je nach Definition), für „5000plus“ und „8000plus“ gibt es Care-Varianten und Hilfsmittelnummern.			Alle mehr oder weniger barrierefrei (je nach Definition), für „5000plus“ und „8000plus“ gibt es Care-Varianten und Hilfsmittelnummern.			LED-Nachtlit	K. A.	Anerkanntes Hilfsmittel, Nr: 33.40.05.0004			
Internetadresse	www.aspen-bidets.de	www.closomat.de	www.duravit.de und www.sensowash.de	www.i-love-water.de			www.i-love-water.de			www.popodusche.de	www.sanilife.de	www.dusch-wc.de			

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Daten beruhen auf Angaben der Herstellerfirmen.

Marktübersicht Dusch-WCs.

Hersteller	Spatoilet	Temtasi, Inh. Bekir Mazlum	TOTO Europe GmbH				WACOR GmbH Herstellervertretung für Deutschland, Österreich, Schweiz				
											
Technische Daten	Diamond	Dusch-WC	Washlet EK	Washlet GL	Giovanni Washlet	Neorest LE / Neorest SE	VOVO PB707S	VOVO TCB080S	MEWATEC E300	COWAY BA13-BE	COWAY BA08
Produktart (Aufsatz/ Komplettsset)	Aufsatz	Mechanisch betriebenes Dusch-WC	Aufsatz			Komplettsset	Komplettsset (kein Spülkasten mehr notwendig)	Komplettsset (kein Spülkasten mehr notwendig)	Aufsatz		
Listenpreis (netto)	499 Euro	399 Euro brutto	885 Euro	1800 Euro	2400 Euro	8000 Euro	2645 Euro	2195 Euro	575 Euro	1097,80 Euro	895 Euro
Speicher (Volumen, Druck, Leistung Heizpatrone)	K. A.	Kein Speicher	0,78 l / normal 0,1 MPa, max. 0,35 MPa / 195 bis 232 W	0,71 l / normal 0,1 MPa, max. 0,35 MPa / 190 bis 230 W	0,7 l / normal 0,1 MPa, max. 0,35 MPa / 193 bis 229 W	1,0 l / normal 0,1 MPa, max. 0,35 MPa / 308 bis 367 W	K. A.	1,2 l / max. 600 W	0,7 l / max. 1300 W	Durchlauferhitzer 1000 W	1,0 l / 800 W
Wassertemperaturbereich (Regulierbarkeit)	3 Stufen, Thermo-sicherung, Thermo-schalter	Mischarmaturfunktion	28 bis 35 °C	5-stufig, 28 bis 35 °C		5-stufig, 30 bis 40 °C	4 Stufen inkl. Aus, 30 bis 40 °C, Überhitzungs-schutz, Temperatursensor, Thermo-schalter	4 Stufen inkl. Aus, 30 bis 40 °C, Überhitzungs-schutz, Temperatursensor, Thermo-schalter	4 Stufen inkl. Aus, 32 bis 40 °C	4-stufig (Aus: Raumtemperatur, Niedrig: ca. 31,5 °C, Mittel: ca. 34,5 °C, Hoch: ca. 37,5 °C)	4-stufig (Aus: Raumtemperatur, Niedrig: ca. 33 °C, Mittel: ca. 36 °C, Hoch: ca. 39 °C)
Wasserdurchlauf-leistung / Durchflussmengen	0,7 l/min	10 l/min	Analdusche: 0,29 bis 0,6 l/min, Ladydusche: 0,27 bis 0,55 l/min	Analdusche: 0,29 bis 0,55 l/min, Ladydusche: 0,27 bis 0,55 l/min		Analdusche: 0,45 bis 0,85 l/min, Ladydusche: 0,45 bis 0,82 l/min	1,2 l/min	1,2 l/min	Ca. 0,85 l/min auf Stufe 4	Max. 0,5 l/min	Max. 0,7 l/min
Föhn (Leistung, Sicherheitsabschaltung)	250 W	Keiner	Keiner			251 bis 299 W, Tempera-tursicherung, 0,3 m³/min	250 W, Überhitzungs-schutz, Thermo-schalter/ Bimetall	250 W, Überhitzungs-schutz, Thermo-schalter/ Bimetall	290 W Bimetall, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)	Max. 180 W, Bimetall, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)	
Lufttemperaturbereich (Regulierbarkeit)	Zimmertemperatur bis 50 °C	Entfällt	Entfällt			5-stufig, 35 bis 55 °C	4-stufig incl. Aus, 40 bis 59 °C	4-stufig incl. Aus, 40 bis 59 °C	5 Stufen inkl. Aus	4-stufig (Aus: Raumtempertur, kalt, mittel, heiß)	3-stufig
Abluft/Desodorierung (Art, Regulierbarkeit)	Katalytische Desodorierung	Nein	Nein	Ja, O ₂ -Desodorierung, Standard mode: 0,09 m³/min Power mode: 0,16 m³/min (die Modes geben die Menge an 0, an, die abgesaugt wird. Standard ist die Menge, die standardmäßig abgesaugt wird, Power eine größere Menge)			Ja (zuschaltbar als voll-automatischer Betrieb)	Ja (zuschaltbar als voll-automatischer Betrieb)	Keine	Ja (zuschaltbar als vollautomatischer Betrieb)	Keine
Sitzheizung (ja/nein, Sicherheitsabschaltung)	Ja; Thermo-sicherung	Nein	Ja; Ja				Ja; Temperatursensor, Thermo-schalter	Ja; Temperatursensor, Thermo-schalter	Ja; Bimetall, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)		Ja, 50 W; Temperaturfüh-ler, Temperatursicherung (Überhitzungsschutz)
Farben	K. A.	Weiß	Weiß				Weiß	Weiß			
Funktionsarten (normal/ intensiv/Bidetfunktion)	Waschen / Bidet / Power-Wash	Bidetfunktion	Wasserdruck 5 Raster von High bis Low Wasser / Sitz Temperatur High / Medium / Low	5-Stufige Positions- und Temperatureinstellung, oszillierend		5-Stufige Positions- und Temperatureinstellung, oszillierend, Massage	Analdusche, Ladydusche (oszillierend, pulsierend, Einlauffunktion mit extra Düse, Düsenpositi-on regelbar, Wasserdruck und Temperatur regel-bar, Luftblasen-Sprudel-dusche)	Analdusche, Ladydusche (oszillierend, pulsierend, Einlauffunktion, Düsenposition regelbar, Wasserdruck und Temperatur regelbar, Luftblasen-Sprudel-dusche)	Analdusche, Ladydusche (oszillierend, Einlauffunktion, Düsenposition regelbar, Wasserdruck und Temperatur regelbar, Luftblasen-Sprudel-dusche, Sprühstrahlbreite einstellbar)		
Fernbedienung (ja/nein/Art)	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Komfortfernbedie-nung für Toilettenspülung groß/ klein Dusch-WC voller Umfang Deckel & Brille öffnen/ schließen	Komfortfernbedie-nung für Toilettenspülung groß/klein Dusch WC voller Umfang	Ergonomisches seitliches Bedienteil	Ja	Ja, die Fernbedienung kann auch als seitliches Bedienteil an beiden Seiten des Dusch WCs befestigt werden.
Anmerkungen/ Besonderheiten	K. A.	Auf Anfrage	Energiesparmodus, IPX4, DIN EN 1717			IPX4, DIN EN 1717, intelli-genter Energiesparmo-dus, sensorgesteuerte Deckelöffnung, automa-tische Spülung	Modularer Aufbau, Schnelllösetaste, Toilettenspülung per Fernbe-dienung und vollauto-matisch per Personen-sensor, vollautomatisches Öffnen und Schließen von Deckel und Brille via Personensensor, Nanobeschichtete Kera-mik, sehr wassersparend (Greentechnology)	IF Design Award, Modularer Aufbau, Schnelllösetaste, Toilettenspülung per Fernbedienung und vollautomatisch per Personensensor, Nanobeschichtete Keramik, sehr wassersparend (Greentechnology)	Permanente Warmwas-serlieferung via spezi-eller Tanktechnologie, Schnelllösetaste, 0-W-Energiesparfun-ktion, nicht platzender oder brechender spezieller Polypropylen Kunststoff, Edelstahldüsen, Kinder- und Autotaste Kalkschutzfilter inklusive	Preisgekröntes edles & flaches Design, einfach zu bedienende Fernsteue-rung, Schnelllösetaste, erstes Dusch-WC, bei dem die Sprühstrahl-breite einstellbar ist, in-tergrierter Silberionen-generator, Energiespar-modus, Zwillingsduscharmsystem aus Edelstahl	Edles Design, einfach zu bedienende Fernsteue-rung mit großem Display und Tasten, erstes Dusch-WC, bei dem die Sprüh-strahlbreite einstellbar ist, Energiesparmodus, Silberionenfilter inklusi-ve, Luftsprudelfunktion zuschaltbar
Internetadresse	www.spatoilet.com	www.temtasi.com	Eu.toto.com				www.wacor.de				

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Daten beruhen auf Angaben der Herstellerfirmen.