










Marktübersicht Duschrinnen und Duschelemente für Linienentwässerung.

Hersteller	ACO Passavant GmbH		Aschl GmbH		Dallmer GmbH+Co Sanitärtechnik			Easy Sanitary Solutions BV		
										
Technische Daten	C-line	E-line	Classic	EVO				Compact /Modulo/Multi	Xs	
Einsatzbereich	Objektbereich	Designbad	Objektbereich	Designbad	Objektbereich		Designbad	Objektbereich	Designbad	
Ausführung, Abmessungen	Duschrinne		Duschrinne		Duschrinne			Duschrinne	Duschrinne	
Min. Einbauhöhe bis OK Rinne/Belag	90 mm	79 mm	110 mm	60 / 75 mm	110 mm		68 mm	63 mm	95 mm	
Höhenverstellbarkeit von - bis	90 - 138 mm	79 - 160 mm	110 mm - 150 mm	60 mm - 130 mm	110 - 129,5 mm		68 - 123,5 mm	-	90 - 100 mm	
Höhenausgleich Abdeckung von - bis	-			Standard 15mm	2 - 44 mm		2 - 44 mm	4 - 18 mm	4 - 18 mm	
Einbau in der Duschrinne	x		x		x		x	x	x	
Einbau vor der Wand	x		x		x		x	x	x	
Rinnenkörper mit Wandaufkantung	x		x		x		x	x	x	
Baulängen von - bis	700 - 1200 mm		800 - 1250	800-1000	500 - 2000 mm			500 - 2000 mm	800 - 1200 mm	
Sonderlänge (Kürzbar / Maßanfertigung)	-	Maßanfertigung	Kürzbar/ Maßanfertigung		Maßanfertigung			Maßanfertigung	Maßanfertigung	
Ablaufkörper herausnehmbar (Reinigung)	x		x		x		x	x	x	
Gerade Form	x		x		x		x	x	x	
Winkelform	-	x	x		-		-	x	-	
Gebogene Form	-	x	-		-		-	x	-	
Prüfzeugnisse	-	Beantragt	K. A.		-		-	-	-	
Duschrinne OEM-Produkt, Hersteller:	Anbieter ist Hersteller		Anbieter ist Hersteller		Anbieter ist Hersteller			Anbieter ist Hersteller	Anbieter ist Hersteller	
Entwässerung, Einbau										
Max. Abflussleistung / Aufstauhöhe *	0,6 l/s / 20 mm		0,6 l/s	0,8 l/s	0,8 - 1,4 l/s / 20 mm			0,46 - 0,82 l/s / 20 mm	0,64 / 0,9 l/s	0,69 l/s
Geruchverschluss-Sperrwasserhöhe **	50 mm	50 / 25 mm	50 mm	40 mm	50 mm		24 mm	30 / 50 / 70 mm	50 mm	
Einbauhöhe, ab der die Norm-Sperrwasserhöhe unterschritten wird	-	Ab < 90 mm	K. A.		Ab < 110 mm			-	Bauhöhe ab 63 mm	Bauhöhe ab 90 mm
Ablaufanschluss dreh-/schwenkbar	-		Nein (siehe Anmerkungen)		x			-	-	-
Gefälleausbildung im Rinnenkörper	x		x		x			x	x	
Sickeröffnungen für Sekundärentwässerung	-		-	x	x			x	x	
Schall- und Brandschutz										
Schallschutzprüfung nach DIN 4109	x		K. A.		x			x	x	x
Schallschutzprüfung nach VDI 4100	x		K. A.		x			-	-	-
Schallschutz integriert (z. B. Stellfüße)	x		-		x			x	x	x
Schallschutz durch Zubehörteil	Im Lieferumfang enthalten		-	Unterbauerelement	Schallschutzmatte			Schallschutzmatte	Schallschutzmatte	Schallschutzmatte
Brandschutzabschottung für nach unten durch die Decke geführte Entwässerung	-	x	-		x			-	x	x
Anschluss an Bauwerksabdichtung ***										
Anschlussflansch / -rand, Breite:	30 mm		32 / 50 mm	50 mm	50 mm			50 mm	10 cm	10 cm
Verbindung durch Gewebevlies	x		-		-			-	Werkseitig vormontiert	Werkseitig vormontiert
Beschichtung mit Körnung	x		-		x			x	-	-
Designvarianten, Abdeckungen										
Abdeckroste aus Edelstahl	x		x		x			x	x	x
Oberflächenbehandelt	x		x		x			x	x	x
Dekorvarianten (Anzahl)	3	15	9	Edelstahl geschliffen, Abdeckung für Naturstein / für alle Steinarten geeignet	10			10	62	16
Abdeckung aus Glas	-	x	-		x			x	x	-
Individuell gestaltbare Abdeckung	x		x		x			x	x	x
Zubehör										
Abdichtungsmaterial	-		Optional erhältlich		-			-	x	x
Schallschutzmaterial	Im Lieferumfang enthalten		-		x			x	x	x
Anmerkungen		Ausführungen mit Rinnenbeleuchtung erhältlich	Ablauf aus Edelstahl, dicht mit der Rinne verschweist		Höhere Abflussleistung bei Rinnen mit 2 Ablaufgehäusen, ab 1300 mm Länge immer mit 2 Ablaufgehäusen			Alternative: CeraLine Plan mit 90 mm Bauhöhe / 0,7 l/s. CeraLine Nano und Plan mit 2 Abläufen wie bei Modell CeraLine	Weiteres Zubehör: Rinnenverlängerungsset	
Internetadresse	www.aco-haustechnik.de		www.aschl-edelstahl.com		www.dallmer.de			www.easy-drain.com		

*) Nach DIN EN 1253; **) Nach DIN 1986-100; ***) Gemäß ZDB-Merkblatt für Verbundabdichtungen; Die Angaben zu den Eigenschaften der Produkte beziehen sich auf das jeweilige in die aufgrund der produktspezifischen Angaben mit „-“ gekennzeichnet sind, können ggf. durch andere Produkte des jeweiligen Anbieters erfüllt werden. Die Marktübersicht erhebt keinen An-

spruch auf Vollständigkeit. Die Daten beruhen auf Angaben der Herstellerfirmen.