






Marktübersicht Duschrinnen und Duschelemente für Linienentwässerung.

Hersteller	Gutjahr Systemtechnik GmbH	Alois Heiler GmbH	I-DRAIN Deutschland Inh. Ronald Schlageter e. K.	Kermi GmbH	Kessel GmbH				
									
Technische Daten	IndorTec Flex-Drain	Classic	Highline	Linear 54	Linear 72	Line Duschplatz Rinne mittig	Line Duschplatz Rinne wandseitig	Linearis Compact	
Einsatzbereich	Objekt/Designbad	Objektbereich	Designbad	Objektbereich	Designbad	Objektbereich	Designbad	Objektbereich	
Ausführung, Abmessungen	Duschrinne	Duschrinne	Duschrinne	Duschrinne	Duschrinne	Duschboard	Duschboard	Duschrinne	
Min. Einbauhöhe bis OK Rinne/Belag	62 mm	Ab 73,5 mm		54 / 63 mm	72 / 81 mm			80 mm	
Höhenverstellbarkeit von - bis	62 - mind. 150 mm	Flexibel da Wandmontage		54 - 140 mm	72 - 140 mm			K. A.	
Höhenausgleich Abdeckung von - bis	11 mm / 22 mm	8 / 10 / 12 mm	8 / 10 / 12 / 15 / 25 mm	0 - 30 mm				-	
Einbau in der Duschrinne	x	x		x		x	-	x	
Einbau vor der Wand	x	x		x		Sonderanfertigung	x	x	
Rinnenkörper mit Wandaufkantung	x	x		-		-	-	-	
Baulängen von - bis	Auf Anfrage	300 - 1200 bzw. bis 6000 mm	300 - 1200 mm	600 - 1200 mm		300 mm	700, 800, 900, 1100 mm	300 - 1150 mm	
Sonderlänge (Kürzbar / Maßanfertigung)	Kürzbar / Maßanfertigung	Kürzbar / Maßanfertigung		-		Kürzbar / Maßanfertigung		-	
Ablaufkörper herausnehmbar (Reinigung)	x	x		x		x		x	
Gerade Form	x	x		x		x		x	
Winkelform	-	x		Mit Zubehörteil				-	
Gebogene Form	-	x		-		Sonderanfertigung		-	
Prüfzeugnisse	x	Auf Anfrage		K. A.	KIWA 090501350/R2	P- 550101.001		K. A.	
Duschrinne OEM-Produkt, Hersteller:	Anbieter ist Hersteller	Unidrain		I-DRAIN BVBA		Anbieter ist Hersteller		Anbieter ist Hersteller	
Entwässerung, Einbau									
Max. Abflussleistung / Aufstauhöhe *	0,5 l/s / 20 mm	0,6 l/s - 1,4 l/s		0,44 l/s	0,47 l/s		48 l/min / 20 mm	0,6 l/s / 10 mm	
Geruchverschluss-Sperrwasserhöhe **	30 mm	25 mm		30 mm	50 mm		50 mm	22 mm	
Einbauhöhe, ab der die Norm-Sperrwasserhöhe unterschritten wird	Ab < 82 mm	Ab < 96 mm		Ab < 54 mm	K. A.		-	-	
Ablaufanschluss dreh-/schwenkbar	-	19 Modelle zur Auswahl		-			x	-	
Gefälleausbildung im Rinnenkörper	x	x		x			x	x	
Sickeröffnungen für Sekundärentwässerung	x	x		x			x	x	
Schall- und Brandschutz									
Schallschutzprüfung nach DIN 4109	-	x		K. A.			x	-	
Schallschutzprüfung nach VDI 4100	-	x		K. A.			x	-	
Schallschutz integriert (z. B. Stellfüße)	-	-		K. A.			-	x	
Schallschutz durch Zubehörteil	Butylband	x		-			Schallschutzmatte	-	
Brandschutzabschottung für nach unten durch die Decke geführte Entwässerung	Nur waagrechter Entwässerungsanschluss	-		-			-	-	
Anschluss an Bauwerksabdichtung ***									
Anschlussflansch / -rand, Breite:	10 mm	60 mm		10 mm			Rinne & Ablaufanschluss werksseitig in Board eingedichtet	35 mm	
Verbindung durch Gewebeflies	Werksseitig angegedichtete Manschette	-		Werksseitig angeklebtes Gewebeflies			Rinne & Ablaufanschluss werksseitig in Board eingedichtet	x	
Beschichtung mit Körnung	-	-					Spezialbeschichtung	-	
Designvarianten, Abdeckungen									
Abdeckroste aus Edelstahl	x	x		x			x	x	
Oberflächenbehandelt	x	x		x			x	x	
Dekorvarianten (Anzahl)	2	5 Edelstahl-Roste	Edelstahl gebürstet, Corian, Glas. Varianten für Naturstein, Fliesen, Mosaik etc.	8			3	2	
Abdeckung aus Glas	-	x		x			-	-	
Individuell gestaltbare Abdeckung	nein	x		K.A.			Individuell befliesbar	-	
Zubehör									
Abdichtungsmaterial	x	X		K.A.			x	ja	
Schallschutzmaterial	x	X		K.A.			x	ja	
Anmerkungen		International patentiertes System mit Wandflansch. Einseitiges Gefälle, schnelle und sichere Wandmontage					Duschrinne ist Bestandteil eines kompletten wasserdichten Duschplatz-Systems	Ausführungen mit Rinnenbeleuchtung erhältlich	
Internetadresse	www.gutjahr.com	www.heiler-web.com		www.i-drain.net			www.kermi.de	www.kessel.de	

*) Nach DIN EN 1253; **) Nach DIN 1986-100; ***) Gemäß ZDB-Merkblatt für Verbundabdichtungen; Die Angaben zu den Eigenschaften der Produkte beziehen sich auf das jeweilige in die aufgrund der produktspezifischen Angaben mit „-“ gekennzeichnet sind, können ggf. durch andere Produkte des jeweiligen Anbieters erfüllt werden. Die Marktübersicht erhebt keinen

anspruch auf Vollständigkeit. Die Daten beruhen auf Angaben der Herstellerfirmen.