Marktübersicht Duschrinnen und Duschel		wasserung.							
Hersteller	Saniku GmbH		Sanitärtechnik Eisenberg GmbH		Schlüter-Systems KG		Tece GmbH	Viega GmbH & Co. KG	
	5								W The second
Technische Daten	SaniDrain Pipe	SaniDrain Pur	Duschrinne ES50/62	Duschrinne ES50/82	Kerdi-Line		TECEdrainline	Advantix Basic	Advantix Vario
Einsatzbereich	Objektbereich	Designbad	Objektbereich	Designbad	Designbad		Objekt/Designbad	Objektbereich	Designbad
Ausführung, Abmessungen	Duschrinne	Duschboard	Duschrinne	Duschboard	Duschrinne		Duschrinne	Duschrinne	1
Min. Einbauhöhe bis OK Rinne/Belag	75 mm	130 mm	62 mm	82 mm	24 - 97 mm		51 / 65 mm	90 mm	
Höhenverstellbarkeit von – bis	75 - 150 mm	Ausgleichselemente	-		Beliebig verstellbar		92 - 184 mm	90 - 190 mm	95 - 165 mm
Höhenausgleich Abdeckung von – bis	8 - 20 mm	2 - 16 mm	11 / 22 mm		3 - 25 mm		-	2 - 30 mm	
Einbau in der Duschfläche	х		x		x		x	x	
Einbau vor der Wand	х		x		x		x	x	
Rinnenkörper mit Wandaufkantung	х	-	-		-		x	x	-
Baulängen von – bis	300 - 1200 mm	450 - 1900 mm	750 / 950 mm		500 - 1200 mm		700 - 1500 mm	750 - 1200 mm	300 - 1200 mm
 Sonderlänge (Kürzbar / Maßanfertigung)	Maßanfertigung		-		-		Maßanfertigung	-	Kürzbar
Ablaufkörper herausnehmbar (Reinigung)	х		x		x		x	x	-
Gerade Form	х		x		x		x	x	1
Winkelform	-		-		-		x	-	
Gebogene Form	-		-		-		-	-	
Prüfzeugnisse	-		-		-		P-4057 LGA	ABP P-4059 LGA	ABP P-4068 LGA
Duschrinne OEM-Produkt, Hersteller:	Anbieter ist Hersteller		Anbieter ist Hersteller		Anbieter ist Hersteller		Anbieter ist Hersteller	Anbieter ist Hersteller	1 4
Entwässerung, Einbau			This can be needed.					Andreas periodelles	
	0,8 l/s / 20 mm	0,7 l/s / 12 mm	0,5 l/s / 20 mm		0,5 l/s - 1,0 l/s		1,53 l/s / 20mm	0,75 l/s / 10 mm, 0,80 l/s / 20 mm	0,40 l/s / 10 mm, 0,45 l/s / 20 mm
 Geruchverschluss-Sperrwasserhöhe **	50 mm		30 mm	50 mm	25 / 30 mm		20 - 60 mm	35 - 50 mm	50 mm
Einbauhöhe, ab der die Norm-Sperrwasserhöhe unterschritten wird	-	Ab < 80 mm	-	1	-		65 mm	Ab < 105 mm	Unterschreitung unmöglich
Ablaufanschluss dreh-/schwenkbar	-	x	-		-		x	x	
 Gefälleausbildung im Rinnenkörper	х	1%	x		x		x	x	-
	х	-	x		-		-	x	
Schall- und Brandschutz								1	
	-	x	-		x 5)		x	l x	
Schallschutzprüfung nach VDI 4100	-		-		x 5)		x	x	
Schallschutz integriert (z.B. Stellfüße)	-	Durch Hartschaumelement	-		Polystyrol-Rinnenträger		x	x	
Schallschutz durch Zubehörteil	Schallschutzmatte	-	-		Polystyrol-Rinnenträger		Schallschutzmatte	-	
Brandschutzabschottung für nach unten durch die Decke	х		х		-		x	x	
geführte Entwässerung									
Anschluss an Bauwerksabdichtung ***		l				ı			
Anschlussflansch / -rand, Breite:	40 mm	50 mm	75 mm		22 mm		40 mm	35 mm	45 mm
Verbindung durch Gewebevlies	х	-	х		Abdichtung werksseitig verbunden		х	х	1
Beschichtung mit Körnung	-		-		-		-	х	-
Designvarianten, Abdeckungen							1		
Abdeckroste aus Edelstahl	х		x		Rost-Rahmen-Sets		х	х	
Oberflächenbehandelt	х		х		х		х	х	1
Dekorvarianten (Anzahl)	1		2		4		8	9	2
Abdeckung aus Glas	-		-		-		х	x	-
Individuell gestaltbare Abdeckung	-		х		x		х	х	-
Zubehör									
Abdichtungsmaterial	х		х		х		x	-	x
Calculturations at a state	х	-	-	-	Rinnenträger		х	-	
Schallschutzmaterial									i .
Schallschutzmaterial Anmerkungen	Ausführungen mit Rinnenbe- leuchtung erhältlich		Zubehör: Last- verteilungs- platte für geringe Aufbau- höhen	Zubehör: in Kombination mit Gefällebord als Trocken- baulösung	5) Gesamtaufbau erfüllt Schweizer Norm nach EMPA. System beinhaltet Reinigungs- set und Eckabdichtung		Baukastensystem: Rinnen- körper, Abläufe, Abdeckungen und Zubehör je nach Bedarf / Wunsch frei kombinierbar	Flexible Einstellung der Ge- ruchverschlusshöhe. Bau- artbedingt auch bei nied- riger Sperrwasserhöhe rück- saugsicher	Abdichtungszubehör im Liefer- umfang enthalten. Nur 20 mm breiter Rinnenkörper, dadurch gute Ablaufeigenschaften

^{*)} Nach DIN EN 1253; **) Nach DIN 1986–100; ***) Gemäß ZDB-Merkblatt für Verbundabdichtungen; Die Angaben zu den Eigenschaften der Produkte beziehen sich auf das jeweilige in dieser grund der produktspezifischen Angaben mit "—" gekennzeichnet sind, können ggf. durch andere Produkte des jeweiligen Anbieters erfüllt werden. Die Marktübersicht erhebt keinen An-