

Herstelleraussagen über die Konstruktion der Einstiegstüren bei Dusch-/Badewannen-Kombinationen: „Ein unkontrollierter Wasseraustritt wird zuverlässig verhindert, weil ...

HERSTELLER	MODELL (BEISPIEL)	KONSTRUKTION DER TÜRMECHANIK
Artweger	Twinline 2	... das Türelement beim Schließen in das Dichtprofil der durchgehenden, nach innen öffnenden Tür gepresst wird. Die Türverriegelung ist mit dem Verschluss des Wannenablaufs gekoppelt.“
Bette	Bettetwist	... die Duschabtrennung elektronisch angehoben und gesenkt wird. Sie kann nach innen und außen geschwenkt werden.“
Duscholux	Piccolo Step-in	... ein servogesteuerter Schließmechanismus (Verriegelung) das Füllniveau überwacht – bei fehlendem Türeinsatz wird der Ablauf automatisch geöffnet.“
Repabad	Easy-in	... die Türe per Knopfdruck motorgetrieben vor den Durchstieg gefahren wird. Vier Motoren pressen gegen die patentierte dreifache Sicherheitsdichtung.“
Saniku	SanikuWellness	... das Türelement beim Schließen in das Dichtprofil gepresst wird.“
Teuco	385	... das Türelement beim Schließen in das Dichtprofil gepresst wird. Der Wasserdruck verhindert das Öffnen der Tür. Zusätzlich kann die Tür mit einer Stoppfunktion von innen und außen mechanisch verriegelt werden.“