

Marktübersicht zentrale Staubsauganlagen.

Vertrieb bzw. Hersteller	Schrag GmbH	SEWA Einbaustaubsauger / ElekTrends		SMART Zentral vakuu Systeme	Vacufix			Vacudomo GmbH		Zentralsaug GmbH
										
Produktbezeichnung	Axpир Energy / Axpir Family	Euro Flow 2820 P	MI 2411 A / MI 1511 A	225 D	TF-Zyklon / BY-Zyklon	VF 600		DuoVac Symphonia 523 E	DuoVac Special Edition 653 E	1 M 50 LS / 2 SM 50 LS
Abmessungen (Ø x H) in mm	350 x 350 x 780	450 x 1300	400 x 1000	325 x 1060	325 x 665 325 x 765	310 x 1000		340 x 740	340 x 740	400 x 800 400 x 870
Saugleistung in Airwatt	550 - 450	640	627 - 474	520	452 - 550	600		523	653	485 - 825
Max. Unterdruck in kPa	23 - 24	28	35 - 34	27	31 - 36	33		32,5	37	25 - 38
Max. Luftmenge in m³/Std.	360 - 230	338,4	189,7 - 160,9	195	205 - 170	185		196	220	210 - 360
Max. Saugdistanz in m¹ (inkl. Formstücke)	140 (abzgl. 2 m pro Formstück)	100	50 - 25	45 (abzgl. 1,2 m pro Formstück)	30 - 40	80		80 (abzgl. ca. 0,3 - 0,6 m pro Formstück)	90 (abzgl. ca. 0,3 - 0,6 m pro Formstück)	30 - 50
Leistungsaufnahme in W	2200 - 1400	3120	1750 - 1200	1600	1450 - 1750	1800		1690	1828	1600 - 4200
Staubbehälterinhalt in L	30	40	18	21	21	20		29	29	55
Schallpegel in dB(A)	68 - 65	70	64	65	62 - 67	66		68	68	58 - 60
Rohrsysteme für Unterputz- und Aufputzmontage	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja
Internetadresse	www.schrag.de	www.einbaustaubsauger.com		www.smartvac.de	www.vacufix.de			www.vacudomo.de		www.zentralsaug.de
Hallen-/Stand-Nr. auf der ISH	. / .	. / .	. / .	. / .	. / .	. / .		5.1 / B24		. / .

1) Die maximale Saugdistanz setzt sich zusammen aus der Entfernung der am weitest entfernten Saugdose zur Zentraleinheit und von dort bis zum Ausbläser inkl. Formstücke oder ohne Formstück (in diesem Fall muss ein Abzugswert pro Formstück angegeben werden).

K. A. = Keine Angabe

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!