

ProduktHersteller	Typ/ Modell	Leistungs- bereich (kW)	Abmessungen B / T / H (mm)	Gewicht (kg)	Speicher (l)	WW-Bereiter (N _l -Zahl)
August-Brötje GmbH www.broeje.de	NovoCondens SOB 22	18,7 bis 22,6	610 / 1046 / 950	212	120 bis 200	1,4 bis 3,1
	NovoCondens SOB 26	21,4 bis 26,4	610 / 1046 / 950	213	300 bis 500	9 bis 19
Capito Heiztechnik GmbH 57290 Neunkirchen www.capito-gmbh.de	CC 271 BWS-CC 61.901	10 bis 50	K.A.	K.A.	270 bis 900	K.A.
Hoval GmbH www.hoval.de	TopGas classic	3,8 bis 24	450 / 292 / 590	32	126	1
	TopGas comfort	2 bis 22	490 / 410 / 710	44	126	1
MHG Heiztechnik GmbH 21244 Buchholz i. d. Nordheide www.mhg.de	ProCon Streamline Flash	7,2 bis 27,3	870 / 450 / 1070	64	42	K.A.
	ProCon GWB Kompakt	6,3 bis 26,2	500 / 550 / 1650	110	80	K.A.
Oertli-Rohleder Wärmetechnik GmbH 71696 Möglingen www.oertli.de	OSCR Condens OSCR 18	10,9 bis 18	K.A.	K.A.	100 HL	1,4
	OSCR 24	12,8 bis 24	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.
	OSCR 30	15,8 bis 30	K.A.	K.A.	220 HL	K.A.
Viessmann Werke GmbH & Co. KG 35107 Allendorf www.viessmann.com	Vitoladens 300 W und 333 F	12,9 bis 23,5	600 / 480 / 2075	162	130	1,4 - 1,5
	Vitosolar 300 F mit Vitocondens 300 W	12,9 bis 23,5	600 / 595 / 2075	162	220	1,4 - 1,5
Max Weishaupt GmbH 88475 Schwendi www.weishaupt.de	WTC 15	4,3 bis 14,7	600 / 600 / 1700	132	100 - 115	1-1,9
Wolf GmbH 84048 Mainburg www.wolf- heiztechnik.de	COB-20/CS	13,5-19,6	1132 / 605 / 1290	168	160 / 240	4,5
	COB-29/CS	19 - 29	1132 / 605 / 1290	175	160 / 260	5,0

(Quelle: IB-THEISS, München) Kein Anspruch auf Vollständigkeit